



Название продукта **АКРИЛОВЫЙ СОПОЛИМЕР ИНТЕЛЛАК - 180 (1к)**

(ТУ 20.30.12.110-017-00279835-2018)

Описание

Представляет 60%-й раствор акрилового сополимера в смеси различных растворителей.

Назначение

Применяется в качестве связующего для быстросохнущих промышленных покрытий. Покрытия на основе сополимера марки «Интеллак-180 1К» характеризуются длительными сроками эксплуатации, более 10 лет, высокой коррозионной стойкостью, УФ-стойкостью, высокой механической прочностью.

Характеристики

Наименование показателя	Норма по ТУ
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	43-60
Условная вязкость при температуре (20,0 ±0,5)°С по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 6 мм, с	150-300

Стартовая рецептура эмали с использованием акрилового сополимера «Интеллак-180»:

1. Акриловый сополимер – 60 %;
2. Диспергатор – 0,5 %;
3. Растекатель – 0,5;
4. Диоксид титана – 10 %;
5. Микрокальцит – 23,5 %;
6. Реологическая добавка – 0,5 %;
7. Растворитель – 5 %

Возможно доведение характеристик до требуемых потребителем

Форма поставки: бочка (200л), еврокуб (1000л), бензовоз.

Оборотная тара предоставляется бесплатно.